



## Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 36W 4320lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <25 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 236377                           |
| EAN                               | 4058075217720                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | PANEL DALI 600 36W/3000K OP IP54 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                            |
| Product Serie                     | Performance                      |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4320                         |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 120                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                         |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule               |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 5 poli |
| Driver Incluso                 | Sì                           |
| Fattore Potenza                | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                                |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)            |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                          |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 50      |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**