



Scheda tecnica Ledvance Highbay LED  
Gen 1 155W 22000lm 110D - 840  
Bianco Freddo | IP65 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 240861                         |
| EAN                               | 4058075543928                  |
| Marca                             | Ledvance                       |
| Nome del fabbricante              | HB DALI 155W/4000K 110DEG IP65 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |
| D-Mark                            | Sì                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 155                          |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 22000                        |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 141.9                   |
| Fattore Potenza   | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto  | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Superficie          |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli        |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50          |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Colore del Rivestimento        | Nero                |
| Product Serie                  | HIGH BAY DALI GEN 3 |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 163 |
| Diametro (mm) | 321 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★