



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Bioluminescence HCL Zigbee Gen 2  
Aluminium Bianca 20W 2100lm 60D -  
927-965 Regolabile Bianca | 175mm -  
Ritaglio 160mm - IP20 - ZigBee**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU                               | 253345                                              |
| EAN                               | 4058075724600                                       |
| Marca                             | Ledvance                                            |
| Nome del fabbricante              | BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza                       |
| Inclinabile                   | No                                            |
| Tecnologia                    | LED Integrato                                 |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                                          |
| Potenza Lampada               | 20                                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                       |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Zigbee                    |
| Codice Colore                 | 927 Bianco Molto Caldo, 965 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                             |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2100                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 105                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | Opale                                 |
| Finitura del Riflettore            | Alluminio                             |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 160                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 99  |
| Diametro (mm) | 175 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 


 Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**