



**Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine SM530C 28W 4000lm - 940 Bianco Freddo | 117x5.5cm - UGR <19 - Miglior resa cromatica - Sensore di movimento e luce**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	243295
EAN	8718699980221
Marca	Philips
Nome del fabbricante	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	Panel Led

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	28
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4000

Efficienza (Lm/W)	143
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 3 poli]
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	-10 to +25
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Alluminio
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Alluminio

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	117x5.5cm
Lunghezza (mm)	1170
Larghezza (mm)	55
Altezza (mm)	88

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	 <b>Specialista dell'illuminazione</b> Nessun sensore	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>
	 <b>Fino a 7 anni di garanzia</b>	 <b>Resi facili entro 14 giorni</b>