



Scheda tecnica Noxion Stagna LED Poseidon 66W 8250lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Emergenza 3H  
[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 235029   |
| EAN                               | 8719157006682  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED TL Waterproof Poseidon 66W 4000K 1560mm incl. 5x2.5mm2 through wiring GRP (2x58W ) EMI1HA |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 66                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8250                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 125                          |
| Fattore Potenza               | >0.90                        |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Lunghezza                     | 156cm                        |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |
|------------------|---------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40      |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio             |
| Colore del Rivestimento        | Grigio             |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore              |
| Product Serie                  | Poseidon           |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1560 |
| Larghezza (mm) | 120  |
| Altezza (mm)   | 108  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

