



**Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Ledvance Stagna LED Stagna Value  
40W 4800lm - 840 Bianco Freddo |  
120cm**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                               | 253302                                               |
| EAN                               | 8719157061001                                        |
| Marca                             | Ledvance                                             |
| Nome del fabbricante              | Mutlipack 10x Noxion LED T5 Batline 20W 6500K 1500mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato      |
| Sostituto (Watt)              | 2x36               |
| Potenza Lampada               | 40                 |
| Voltaggio (V)                 | 220-240            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile    |
| Colore Chiaro                 | Bianco             |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79              |
| Impostazione del Colore       | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4800               |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fattore Potenza   | >0.90        |
| Lampadina inclusa | Sì           |
| Lunghezza         | 120cm        |
| Tipo di Prodotto  | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Plug-in 230V            |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Value                   |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1208 |
| Larghezza (mm) | 83   |
| Altezza (mm)   | 70   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

