



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 830-835-840  
CCT | 120x30cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 249525                                   |
| EAN                               | 8720169516984                            |
| Marca                             | Philips                                  |
| Nome del fabbricante              | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |
| Product Serie                     | Ledinaire                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                            |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                                     |
| Potenza Lampada               | 28                                                       |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                  |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                          |
| Codice Colore                 | 835 Bianco Caldo, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3500 Bianco Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                             |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                   |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3400                                                     |
| Efficienza (Lm/W)             | 121.4                                                    |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP40/IP20                            |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Finitura del Riflettore        | Acrylate                             |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Acrylate                              |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +35                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 35       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**