



Scheda tecnica Philips Highbay LED CoreLine Aluminium Grigio 222W 40000lm 55D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Dimmerabile, Interact

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255148                         |
| EAN                               | 8721103306739                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                        |
| Sostituto (Watt)                   | 400                                  |
| Potenza Lampada                    | 222                                  |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo                    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                      | Bianco                               |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 40000                                |

1

Efficienza (Lm/W) 180.18018018018

Fattore Potenza &gt;0.95

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Tipo di Prodotto Lampade LED industriali

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Superficie, Ceiling

Connessione Infisso Other

Protezione da solidi e liquidi IP65

Protezione da impatti IK05 - 0.70 Joule

Temperatura di Lavoro -40 to +50

Colore dell'Apparecchio Grigio

Alloggiamento Alluminio

Product Serie CoreLine

## Dimensioni

Altezza (mm) 151

Diametro (mm) 480

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni